



Specifikationer Philips LED Spot  
RS155B CoreLine Aluminium 10.2W  
1000lm 36D - 830 Varm Hvid | 85mm -  
Udsnit 68mm - IP20/65 - Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 246387                              |
| EAN                              | 8719514941014                       |
| Producentkode                    | 94101499                            |
| Mærke                            | Philips                             |
| Producent navn                   | RS155B LED9-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 5 år                                |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                               |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Watt                     | 102W                        |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |
| Lumen (Lysfluks)         | 1000lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)        | 98                          |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lysvinkel (grader) | 36       |
| Produkttype        | LED Spot |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| EOC8                | 94101499                         |
| Inkl. lyskilde      | Ja                               |
| Antal lys           | 1                                |
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 68                               |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)                |
| Beskyttelsesniveau  | IP54 - Stænkvands- og støvtæt    |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule                |
| Driftstemperatur    | 0 to +35                         |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Aluminium                        |
| Armatur Farve       | Grå                              |
| Effektfaktor        | >0.90                            |
| Vipbar              | Nej                              |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | RS155B                           |

## Mål

|               |    |
|---------------|----|
| Højde (mm)    | 62 |
| Diameter (mm) | 85 |

Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og effektiv LED løsninger



Skræddersyet tilbud

## Sensor information



Op til 7 års garanti på LED produkter



Nem returproces

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

